

# Roulette diamètre 200 mm fixe polyamide forte charge - 1000 Kg

## Codes produits :

Référence 2040000071



## Description du produit :

**ROUE** : Polyamide 6 de première qualité renforcée, non cassant, dureté 70° Shore B, couleur blanc

**MOYEU** : Roulements à billes de précision

**AXE** : Entretoise et boulon en acier zinguée

**MONTURE** : Tôle d'acier zinguée par galvanisation

## CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION

- Très faible résistance au pivotement et au roulage
- Version lourde, très robuste, très résistant à l'usure
- Roulage aisément sur sols lisses
- Haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- Peut être utilisée dans les milieux humide
- Résistance à la température : -25 °C à +80 °C (Capacité de charge réduite > 35°C)

## RESISTANCE AU DÉMARRAGE

## COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

## BRUIT DE MARCHE

## ABRASION

## SOLS

Roue pour **sol extérieur sur béton , carrelage**

Roue pour **sol intérieures sur béton , peinture de sol , carrelage , lino , dalle plastique , moquette, tapis**

Elles ne permettent pas de dépassement des obstacles même de petite taille

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

La roue et non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol** mais peuvent cependant marquer les sols en ripage

## UTILISATION

Indiquées pour des **utilisations principalement statiques**, sur des sols lisses et compacts, pour des capacités de charge moyennes.

Elles sont indiquées pour l'utilisation sur des équipements qui doivent être **soumis à des lavages et à des stérilisations fréquents**.

Exemples d'emplois conseillés : Chariots pour la manutention en intérieur dans des **industries alimentaires** et de la conserve, **équipements pour des tanneries** , pour des applications exigeant un lavage fréquent des roues.

## ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

## caractéristiques du produit :

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette fixe: oui

---

Diamètre roue (Ø): 200 mm  
Largeur roue (L): 50 mm  
Dimension platine: 135x110 mm  
Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 245 mm  
Roue équipée de roulement à billes: oui  
Fixation à platine: oui  
Matière du bandage: Polymamide BLANC  
Charge: 1000 Kg