

Roue diamètre 200 x 50 alésage 20 longueur de moyeu 60 mm Pneumatique gonflable



Codes produits :

Référence 2040000256

Description du produit :

Caractéristiques techniques ROUE : Pneu noir 200 x 50, 2 plis profil lisse

CHAMBRE A AIR : équipé d'une valve coudée (pression de gonflage 2,5 bars max.)

JANTE : en tôle d'acier avec protection du moyeu polyamide noir

ROULEMENT : à rouleaux incorporé de diamètre 20 mm et s'adapte sur un axe brut plein ou creux de de 20 mm

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION

- **Confort de roulage très élevé**
- Extrême **protection des sols**
- Fonctionnement **silencieux**
- Haute résistance aux produits chimiques (sauf huile)
- Résistance à la température : -25 °C à +50 °C

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

BRUIT DE MARCHÉ

ABRASION

SOLS

Roue pour sol extérieur sur béton , carrelage , bois, asphalte, macadam, pavé , terre, gazon , jardin , grille

Roue pour sol intérieures sur béton , peinture de sol , carrelage , parquet , stratifié, lino, dalle plastique , moquette, tapis

Elles permettent un dépassement facile des obstacles jusqu'à 5% du diamètre de la roue (EN12532)

Elles assurent une manœuvrabilité aisée avec un roulage stable lors des déplacements linéaires **Silencieuse au déplacement** , n'endommagent pas les sols délicats mais peuvent cependant tacher le sol

UTILISATION

Indiquées pour une utilisation avec des charges légères et moyennes, sur n'importe quel type de sol, même pour des utilisations mixtes en extérieur et en intérieur. Également indiquées sur fond sableux.

Exemples d'emploies conseillés: **Roue pour le jardin , roue pour la pelouse, roue pour l'herbe, roue pour le gravier, roue pour la terre, roue pour le sable**

ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Roue avec roulement à rouleaux: oui

Diamètre de l'alésage: 20 mm

Matière du bandage: Pneumatique GONFLABLE

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Charge: 75 Kg