

# Roue diamètre 160 x 50 alésage 20 longueur de moyeu 60 mm Caoutchouc EASYROLL<sup>®</sup> noir



**Codes produits :**

Référence 9825100869

**Description du produit :**

## **Caractéristiques techniques**

**BANDAGE** : en caoutchouc **super élastique EASYROLL<sup>®</sup> NOIR**, dureté 70 Shore A

**CORPS** : en aluminium moulé sous pression

**ROULEMENT** : 2 x roulements à billes de précision alésage 20 mm

## **CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION**

- **Très grand confort de roulage**
- **Faible résistance au roulement**
- Extrême **protection des sols**
- Fonctionnement **silencieux**
- Grande résistance aux produits chimiques (sauf huile)
- Résistance à la température : -25 °C à +80 °C à courte durée +100°C

## **RESISTANCE AU DÉMARRAGE**

## **COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT**

## **BRUIT DE MARCHÉ**

## ABRASION

### SOLS

Roue **pour sol extérieur** sur béton , carrelage , bois, asphalte, macadam, pavé , terre, gazon , jardin , grille

Roue **pour sol intérieures** sur béton , peinture de sol , carrelage , parquet , stratifié, lino, dalle plastique , moquette, tapis

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

**Silencieuse** au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

### UTILISATION

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

**Silencieuse** au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

### ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

### caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 160 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Diamètre de l'alésage: 20 mm

Roue équipée de roulement à billes: oui

Matière du bandage: Caoutchouc super élastique EASYROLL® NOIR

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Charge: 400 Kg

Roue directrice de transpalette manuel: oui

Bandage Caoutchouc : oui

Jante aluminium: oui