

Roue diamètre 200 x 50 alésage 25 longueur de moyeu 60 mm Caoutchouc EASYROLL® noir



Codes produits :

Référence 9825105964R

Description du produit :

Caractéristiques techniques

BANDAGE : en caoutchouc **super élastique EASYROLL® NOIR**, dureté 70 Shore A

CORPS : en aluminium moulé sous pression

ROULEMENT : 2 x roulements à billes de précision alésage 25 mm

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION

- **Très grand confort de roulage**
- **Faible résistance au roulement**
- Extrême **protection des sols**
- Fonctionnement **silencieux**
- Grande résistance aux produits chimiques (sauf huile)
- Résistance à la température : -25 °C à +80 °C à courte durée +100°C

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

BRUIT DE MARCHE

ABRASION

SOLS

Roue **pour sol extérieur** sur béton , carrelage , bois, asphalte, macadam, pavé , terre, gazon , jardin , grille

Roue **pour sol intérieures** sur béton , peinture de sol , carrelage , parquet , stratifié, lino, dalle plastique , moquette, tapis

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

Silencieuse au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

UTILISATION

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

Silencieuse au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Diamètre de l'alésage: 25 mm

Roue équipée de roulement à billes: oui

Matière du bandage: Caoutchouc super élastique EASYROLL® NOIR

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Charge: 500 Kg

Roue directrice de transpalette manuel: oui

Bandage Caoutchouc : oui

Jante aluminium: oui