

# Roue polyamide blanc diamètre 150 x 40 alésage 20 longueur de moyeu 60 mm roulement à rouleaux



**Codes produits :**

Référence 2040000050D

## **Description du produit :**

### **Caractéristiques techniques**

ROUES monobloc en polyamide 6 couleur blanc

Equipé d'un roulement à rouleaux métallique

Diamètre 150 mm pour axe de 20 mm sur une longueur de moyeu de 60 mm

### **CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION**

- **Très faible résistance au pivotement et au roulage**
- Roulage aisé sur sols lisses
- Haute résistant aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- **Peut être utilisée dans les milieux humide**
- Résistance à la température : -25 °C à +80 °C (Capacité de charge réduite > 35°C)

### **RESISTANCE AU DÉMARRAGE**

### **COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT**

---

## BRUIT DE MARCHE

## ABRASION

## SOLS

Roue pour **sol extérieur sur béton , carrelage**

Roue pour **sol intérieures sur béton , peinture de sol , carrelage , lino , dalle plastique , moquette, tapis**

Elles ne permettent pas de dépassement des obstacles même de petite taille

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

La roue et non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol** mais peuvent cependant marquer les sols en ripage

## UTILISATION

Indiquées pour des **utilisations principalement statiques**, sur des sols lisses et compacts, pour des capacités de charge moyennes.

Elles sont indiquées pour l'utilisation sur des équipements qui doivent être **soumis à des lavages et à des stérilisations fréquents**.

Exemples d'emplois conseillés : Chariots pour la manutention en intérieur dans des **industries alimentaires** et de la conserve, **équipements pour des tanneries** , pour des applications exigeant un lavage fréquent des roues.

## ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

## caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 150 mm

Largeur roue (L): 40 mm

Roue avec roulement à rouleaux: oui

---

Diamètre de l'alésage: 20 mm

Matière du bandage: Polymamide BLANC

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Charge: 500 Kg