

Roue diamètre 125 x 40 alésage 20 longueur de moyeu 50 mm FORTHANE[®] brun



Codes produits :

Référence 9825100866

Description du produit :

Caractéristiques techniques

BANDAGE : en polyuréthane moulé non marquant en dureté? 92 Shore **vulcanisé? sur la jante.**

CORPS : en aluminium moulé sous pression

ROULEMENT : 2 x roulements à billes de précision alésage 20 mm

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION

- Très faible **résistance au roulage**
- **Haute capacité de charge dynamique**
- Très **résistant à l'usure , aux coupure et arrachement**
- Haute résistance aux produits chimiques (sauf huile)
- Résistance à la température : -20 °C à +70 °C (Capacité de charge réduite > 40°C)

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

BRUIT DE MARCHÉ

ABRASION

SOLS

Roue pour **sol extérieur** sur béton , carrelage , asphalte, macadam, pavé

Roue pour **sol intérieurs** sur béton , peinture de sol , carrelage , lino , dalle plastique , moquette, tapis

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 2,5 % du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

La roue et non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol** mais peuvent cependant marquer les sols en ripage

UTILISATION

Indiquées pour des applications avec des **charges moyennes et lourdes, excellentes performances**, jusqu'à 6 km/h

Exemples d'emplois conseillés: Chariots pour **manutention interne industrielle**, chariots AGV, **conteneurs**, transpalettes électriques, **bennes basculantes**.

ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 125 mm

Largeur roue (L): 40 mm

Diamètre de l'alésage: 20 mm

Roue équipée de roulement à billes: oui

Matière du bandage: Polyuréthane FORTHANE[®] BRUN

Longueur de moyeu (LM): 50 mm

Charge: 500 Kg

Bandage Polyuréthane : oui

Jante aluminium: oui