

Roulette diamètre 200 mm pieds d'échafaudage Polyuréthane rouge - 400 Kg



Codes produits :

Référence 1215718609586

Description du produit :

Caractéristiques techniques

Roue diamètre **200 mm** en polyuréthane rouge moyeu lisse

La roue est non marquante et le bandage permet d'éviter les trace de ripage sur les sols délicats

Adapter pour être nettoyé avec une nettoyeuse haute pression sans l'abîmer

Résiste à l'agression du ciment et mortier ainsi que les éclaboussures de peinture

Monture pivotante à tige filetée

La tige lisse de diamètre 38x 57 mm est universelle pour les échafaudages en tube.

La tige lisse est équipée d'un trou qui permet une fixation par une vis traversante de la roulette sur le tube pour la **sécurité des utilisateurs**

La roulette est conformé aux normes EN10204 et NF12223

Le blocage est stabilisation :

Permet d'être bloqué et débloqué de chaque côté de la roulette grâce à sa double pédale.

Lorsque le frein est mis en place la roue se positionne sur l'axe du tube afin de **stabiliser au maximum l'échafaudage**

Emplois

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge de **1200 Kg sur les 4 roulettes**

L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle sur sols lisses.

Exemples d'emplois conseillés:

Echafaudages roulant , plateforme roulante

Sols

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine, asphalte

Déconseillées sur des terrains de terre battue et gravillonner

Pas indiquées s'il y a des obstacles le long du parcours.

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 243 mm

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Polyuréthane Thermoplastique ROUGE

Roue sur moyeu lisse: oui

Charge: 400 Kg

Fixation à tige lisse: oui

Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø38 x 57 mm