Roue diamètre 200 x 50 alésage 20 longueur de moyeu 60 mm FORTHANE® brun



Codes produits :

Référence 9825100891

Description du produit :

Caractéristiques techniques
BANDAGE : en polyuréthane moulé non marquant en durete? 92 Shore **vulcanise? sur la jante**.
CORPS : en aluminium moulé sous pression
ROULEMENT : 2 x roulements à billes de précision alésage 25 mm

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION
• Trés faible **résistance au roulage**
• **Haute capacité de charge dynamique**
• Trés **résistant a l'usur**e , **aux coupure et arrachement**
• Haute résistance aux produits chimiques (sauf huile)
• Résistance à la température : -20 °C à +70 °C (Capacité de charge réduite > 40°C)

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

BRUIT DE MARCHE

ABRASION

SOLS
Roue pour **sol extérieur** sur béton , carrelage , asphalte, macadam, pavé
Roue pour s**ol intérieures** sur béton , peinture de sol , carrelage , lino , dalle plastique , moquette, tapis
Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 2,5 % du diamètre de la roue suivant norme EN12532
Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires
La roue et non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol** mais peuvent cependant marquer les sols en ripage

UTILISATION
Indiquées pour des applications avec des **charges moyennes et lourdes**, **excellentes performances,** jusqu'à 6 km/h
Exemples d'emplois conseillés: Chariots pour **manutention interne industrielle**, chariots AGV, **conteneurs**, transpalettes
électriques, **bennes basculantes**.

ORIGINE
Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**
Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**
Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 200 mm
Largeur roue (L): 50 mm
Diamètre de l'alésage: 20 mm
Roue équipée de roulement à billes: oui
Matière du bandage: Polyuréthane FORTHANE® BRUN
Longueur de moyeu (LM): 60 mm
Charge: 1000 Kg
Roue directrice de transpalette manuel: oui
Bandage Polyuréthane : oui
Jante aluminium: oui